




- Yüksek İletkenlik
- Aktif Korozyon Direnci
- Kolay Sıkma ve Montajlama
- Kalay Kaplı Elektrolitik Bakır Gövde
- Tavlama İşlemi ile Güçlendirilmiş Yapı

MALZEME EN 13600

YÜZEY Min 5µ Kalay



DIN 46235 TİP EK MUFLAR

! DIN Normu ek muflarını, DIN Normu çeneler ile sıkınız.

KABLO KESİTİ (mm²)	ÜRÜN KODU	BOYUTLAR			AMBALAJ İÇERİĞİ	ÇENE TİPİ
		L	Øi	Øe		
10	DIN EM010	30,0	4,5	6,0	300	...D010
16	DIN EM016	50,0	5,5	8,5	200	...D016
25	DIN EM025	50,0	7,0	10,0	150	...D025
35	DIN EM035	50,0	8,2	12,5	100	...D035
50	DIN EM050	56,0	10,0	14,6	60	...D050
70	DIN EM070	56,0	11,5	16,5	50	...D070
95	DIN EM095	70,0	13,5	19,0	30	...D095
120	DIN EM120	70,0	15,5	21,0	25	...D120
150	DIN EM150	80,0	17,0	23,5	20	...D150
185	DIN EM185	85,0	19,0	25,5	15	...D185
240	DIN EM240	90,0	21,5	29,0	10	...D240
300	DIN EM300	100,0	24,5	32,0	10	...D300
400	DIN EM400	150,0	27,5	38,5	10	...D400
500	DIN EM500	160,0	31,0	42,0	5	...D500
625	DIN EM625	160,0	34,5	44,0	5	...D625