




- Yüksek İletkenlik
- Aktif Korozyon Direnci
- Kolay Sıkma ve Montajlama
- Kalay Kaplı Elektrolitik Bakır Gövde
- Tavlama İşlemi ile Güçlendirilmiş Yapı

MALZEME EN 13600

YÜZEY Min 5µ Kalay



DAR GİRİŞLİ SIKMALI KABLO PABUÇLARI

! Dar girişli sıkmalı kablo pabuçlarını, Euro tip çeneler ile sıkınız.

KABLO KESİTİ (mm ²)	ÜRÜN KODU	ÇİVATA M	BOYUTLAR								AMBALAJ İÇERİĞİ	ÇENE TİPİ
			L	d	W	C1	C2	Øi	Øe	a		
35	DG 03506	M6	46,5	6,5	15,0	7,5	8,5	8,5	12,0	22,0	150	...DE035
50	DG 05006	M6	53,0	6,5	15,0	7,5	13,0					
	DG 05008	M8	56,0	8,5	17,0	10,0	10,5	10,0	14,0	26,0	120	...DE050
	DG 05010	M10	60,5	10,5	19,0	12,5	14,0					
70	DG 07008	M8	63,0	8,5	17,0	10,0	11,5					
	DG 07010	M10	67,5	10,5	19,0	12,5	12,5	12,0	16,5	29,0	80	...DE070
	DG 07012	M12	69,0	13,0	19,0	13,0	14,5					
95	DG 09508	M8	65,0	8,5	19,0	10,0	11,5					
	DG 09510	M10	67,0	10,5	19,0	12,0	12,0	13,5	18,0	32,0	60	...DE095
	DG 09512	M12	69,0	13,0	19,0	13,0	15,5					
120	DG 12008	M8	68,0	8,5	19,0	10,0	13,0					
	DG 12010	M10	69,0	10,5	19,0	11,0	14,0	15,0	19,5	32,0	50	...DE120
	DG 12012	M12	71,5	13,0	19,0	13,5	16,0					
150	DG 15008	M8	74,5	8,5	19,0	12,5	16,5					
	DG 15010	M10	74,5	10,5	19,0	12,5	15,5	16,5	21,0	34,0	30	...DE150
	DG 15012	M12	76,5	13,0	19,0	13,5	19,0					
185	DG 18510	M10	84,5	10,5	24,5	12,5	17,0					
	DG 18512	M12	85,5	13,0	24,5	13,5	15,5	19,0	24,0	40,0	25	...DE185
	DG 18516	M16	88,5	17,0	31,0	16,5	17,5					
240	DG 24010	M10	92,5	10,5	31,0	15,5	21,0					
	DG 24012	M12	90,5	13,0	31,0	13,5	16,5	21,2	26,4	42,0	25	...DE240
	DG 24016	M16	93,5	17,0	31,0	16,5	17,0					