




- Yüksek İletkenlik
- Aktif Korozyon Direnci
- Kolay Sıkma ve Montajlama
- Kalay Kaplı Elektrolitik Bakır Gövde
- Tavlama İşlemi ile Güçlendirilmiş Yapı

MALZEME EN 13600

YÜZEY Min 5µ Kalay



E TİP SIKMALI KABLO PABUÇLARI

! E tip kablo pabuçlarını, standart tip çeneler ile sıkınız.

KABLO KESİTİ (mm ²)	ÜRÜN KODU	CİVATA M	BOYUTLAR								AMBALAJ İÇERİĞİ	ÇENE TİPİ
			L	d	W	C1	C2	Øi	Øe	a		
10	E 01005	M5	29,0	5,3	8,6	7,0	7,0	4,5	6,0	11,0	800	...ST010
16	E 01606	M6	31,0	6,4	10,4	7,5	7,5	5,5	7,0	12,5	500	...ST016
25	E 02508	M8	39,5	8,4	13,5	8,5	8,5	7,0	9,0	16,0	300	...ST025
35	E 03508	M8	43,5	8,4	15,5	9,5	9,5	8,5	10,5	17,0	200	...ST035
50	E 05010	M10	51,0	10,5	17,9	11,0	11,0	10,0	12,0	20,0	150	...ST050
70	E 07010	M10	54,0	10,5	21,0	11,0	11,5	11,5	14,0	22,0	100	...ST070
95	E 09510	M10	60,0	10,5	24,5	12,0	12,5	13,5	16,0	25,0	80	...ST095
120	E 12012	M12	66,0	13,0	27,0	14,0	14,0	15,5	18,0	27,0	50	...ST120
150	E 15012	M12	71,0	13,0	29,2	15,0	15,0	16,5	20,0	29,0	30	...ST150
185	E 18516	M16	81,0	17,0	32,5	17,0	18,0	18,5	22,0	31,0	30	...ST185
240	E 24016	M16	86,0	17,0	37,6	17,5	17,5	21,5	25,5	35,0	25	...ST240