




- Yüksek İletkenlik
- Aktif Korozyon Direnci
- Kolay Sıkma ve Montajlama
- Kalay Kaplı Elektrolitik Bakır Gövde
- Tavlama İşlemi ile Güçlendirilmiş Yapı

MALZEME EN 13600

YÜZEY Min 5µ Kalay



EURO TİP SIKMALI KABLO PABUÇLARI

! Euro tip sıkmalı kablo pabuçlarını, Euro tip çeneler ile sıkınız.


KABLO KESİTİ (mm²)	ÜRÜN KODU	CİVATA M	BOYUTLAR								AMBALAJ İÇERİĞİ	ÇENE TİPİ
			L	d	W	C1	C2	Øi	Øe	a		
6	DE 00606*	M6	27,5	6,4	12,0	6,5	7,5	3,5	6,5	9,0	800	...DE006
	DE 00608*	M8	33,0	8,4	15,0	10,0	10,0					
10	DE 01005*	M5	28,5	5,3	12,0	6,5	7,5					
	DE 01006*	M6	28,5	6,4	12,0	6,5	7,5	4,5	7,0	10,0	600	...DE010
	DE 01008*	M8	35,0	8,4	15,0	10,0	10,0					
	DE 01010*	M10	39,0	10,5	17,0	12,0	12,0					
16	DE 01606	M6	33,3	6,4	12,0	6,3	7,5					
	DE 01608	M8	37,5	8,4	15,0	8,5	9,5	5,5	8,5	13,0	400	...DE016
	DE 01610	M10	41,5	10,5	17,0	10,5	11,5					
25	DE 02505	M5	37,5	5,3	14,0	7,5	7,5					
	DE 02506	M6	37,5	6,4	14,0	7,5	7,5					
	DE 02508	M8	42,0	8,4	16,0	10,0	10,0	7,0	10,0	15,0	250	...DE025
	DE 02510	M10	46,0	10,5	18,0	12,0	12,0					
	DE 02512	M12	48,0	13,0	19,0	13,0	13,0					
35	DE 03506	M6	39,5	6,4	17,0	7,5	7,5					
	DE 03508	M8	44,0	8,4	17,0	10,0	10,0	8,5	12,0	17,0	150	...DE035
	DE 03510	M10	49,0	10,5	19,0	12,0	12,0					
	DE 03512	M12	51,0	13,0	21,0	13,0	13,0					
50	DE 05006	M6	47,0	6,4	20,0	10,0	10,0					
	DE 05008	M8	47,0	8,4	20,0	10,0	10,0					
	DE 05010	M10	51,0	10,5	20,0	12,0	12,0	10,0	14,0	19,0	120	...DE050
	DE 05012	M12	56,0	13,0	23,0	13,0	13,0					
	DE 05014	M14	59,5	15,0	23,0	14,5	14,5					
	DE 05016	M16	62,0	17,0	28,0	16,0	16,0					
70	DE 07008	M8	53,0	8,4	23,0	10,0	10,0					
	DE 07010	M10	56,0	10,5	23,0	12,0	12,0	12,0	16,5	21,0	80	...DE070
	DE 07012	M12	59,0	13,0	23,0	13,0	13,0					
	DE 07014	M14	62,5	15,0	23,0	14,5	14,5					
95	DE 09508	M8	60,0	8,4	26,0	12,0	12,0					
	DE 09510	M10	60,0	10,5	26,0	12,0	12,0					
	DE 09512	M12	62,0	13,0	26,0	13,0	13,0	13,5	18,0	25,0	60	...DE095
	DE 09514	M14	65,5	15,0	26,0	14,5	14,5					
	DE 09516	M16	70,0	17,0	28,0	16,0	16,0					



- Yüksek İletkenlik
- Aktif Korozyon Direnci
- Kolay Sıkma ve Montajlama
- Kalay Kaplı Elektrolitik Bakır Gövde
- Tavlama İşlemi ile Güçlendirilmiş Yapı

MALZEME EN 13600

YÜZEY Min 5µ Kalay



EURO TİP SIKMALI KABLO PABUÇLARI

! Euro tip sıkmalı kablo pabuçlarını, Euro tip çeneler ile sıkınız.

KABLO KESİTİ (mm ²)	ÜRÜN KODU	ÇİVATA M	BOYUTLAR								AMBALAJ İÇERİĞİ	ÇENE TİPİ
			L	d	W	C1	C2	Øi	Øe	a		
120	DE 12008	M8	65,0	8,4	28,0	14,0	14,0					
	DE 12010	M10	65,0	10,5	28,0	14,0	14,0					
	DE 12012	M12	65,0	13,0	28,0	14,0	14,0	15,0	19,5	26,0	50	...DE120
	DE 12014	M14	67,0	15,0	28,0	15,0	15,0					
	DE 12016	M16	70,0	17,0	30,0	16,0	16,0					
150	DE 15008	M8	70,0	8,4	31,0	14,0	14,0					
	DE 15010	M10	70,0	10,5	31,0	14,0	14,0					
	DE 15012	M12	72,0	13,0	31,0	15,0	15,0	16,5	21,0	30,0	30	...DE150
	DE 15014	M14	72,0	15,0	31,0	15,0	15,0					
	DE 15016	M16	74,0	17,0	31,0	16,0	16,0					
185	DE 18510	M10	83,0	10,5	35,0	18,0	18,0					
	DE 18512	M12	83,0	13,0	35,0	18,0	18,0					
	DE 18514	M14	83,0	15,0	35,0	18,0	18,0	19,0	24,0	30,0	25	...DE185
	DE 18516	M16	83,0	17,0	35,0	18,0	18,0					
240	DE 24010	M10	93,5	10,5	39,0	21,5	19,0					
	DE 24012	M12	93,5	13,0	39,0	21,5	19,0					
	DE 24014	M14	93,5	15,0	39,0	21,5	19,0	21,0	26,0	35,0	25	...DE240
	DE 24016	M16	93,5	17,0	39,0	21,5	19,0					
	DE 24020	M20	93,5	21,0	39,0	21,5	19,0					
300	DE 30012*	M12	111,0	13,0	43,0	24,0	24,0					
	DE 30014*	M14	111,0	15,0	43,0	24,0	24,0					
	DE 30016*	M16	111,0	17,0	43,0	24,0	24,0	23,5	29,5	44,0	10	...DE300
	DE 30020*	M20	111,0	21,0	43,0	24,0	24,0					
400	DE 40012*	M12	114,0	13,0	49,0	24,0	24,0					
	DE 40014*	M14	114,0	15,0	49,0	24,0	24,0					
	DE 40016*	M16	114,0	17,0	49,0	24,0	24,0	27,0	34,0	44,0	5	...DE400
	DE 40020*	M20	114,0	21,0	49,0	24,0	24,0					



siparis@safakelektrik.com.tr

+90 444 22 08

Tork Bağlantı Elemanları A.Ş.
Makine İhtisas Sanayi Bölgesi
27. Sokak No:6/A
Dilovası/ KOCAELİ - TÜRKİYE