

**BÜZÜŞME
SICAKLIĞI**

125°C

**ÇALIŞMA
SICAKLIĞI**

-45°C ila 125°C

- Güç kabloları için hızlı ve kalıcı onarım, sızdırmazlık koruması
- Hassas tel bağlantıları için gerilim azaltıcı tasarım
- Darbe ve aşınmaya karşı yüksek direnç

İÇİ YAPIŞKANLI FERMUARLI MAKARON

Daralma Oranı: 3/1

ÜRÜN KODU	DARALMADAN ÖNCE İÇ ÇAP (mm)	DARALMADAN SONRA İÇ ÇAP (mm)	DARALMADAN SONRA DUVAR KALINLIĞI (mm)	MAKARA UZUNLUĞU (m)
SM-30/12FM	30,0	12,0	3,8	1,00
SM-40/18FM	40,0	18,0	3,8	1,00
SM-50/18FM	50,0	18,0	3,8	1,00
SM-65/22FM	65,0	22,0	3,8	1,00
SM-85/30FM	85,0	30,0	3,8	1,00
SM-100/35FM	100,0	35,0	3,8	1,00
SM-120/40FM	120,0	40,0	3,8	1,00
SM-150/50FM	150,0	50,0	4,0	1,00
SM-160/50FM	160,0	50,0	4,0	1,00