

**BÜZÜŞME
SICAKLIĞI**70°C'de başlar,
125°C'de tamamlanır**ÇALIŞMA
SICAKLIĞI**

-55°C ila 125°C

- Ultra ince duvar yapısı
- Yüksek esneklik
- Halojensiz malzeme
- Alev geciktirici özellik

KAHVERENGİ MAKARON

Daralma Oranı: 2/1

ÖLÇÜ (mm)	ÜRÜN KODU	DARALMADAN ÖNCE (mm)		DARALMADAN SONRA (mm)		MAKARA UZUNLUĞU (m)
		İÇ ÇAP	CİDAR KALINLIĞI	İÇ ÇAP	CİDAR KALINLIĞI	
1,5	SM-1,5KH	2.0 ± 0.2	0.20 ± 0.05	≤ 0.85	0.36 ± 0.10	200
2,5	SM-2,5KH	3.0 ± 0.2	0.20 ± 0.05	≤ 1.30	0.45 ± 0.10	200
3	SM-3KH	3.5 ± 0.2	0.23 ± 0.05	≤ 1.50	0.45 ± 0.10	200
4,5	SM-4,5KH	5.0 ± 0.2	0.28 ± 0.05	≤ 2.30	0.56 ± 0.10	200
5	SM-5KH	5.5 ± 0.2	0.28 ± 0.05	≤ 2.50	0.56 ± 0.10	200
6	SM-6KH	6.5 ± 0.2	0.28 ± 0.05	≤ 3.00	0.56 ± 0.10	200
7	SM-7KH	7.5 ± 0.2	0.30 ± 0.05	≤ 3.50	0.56 ± 0.10	200
9	SM-9KH	9.5 ± 0.2	0.30 ± 0.08	≤ 4.50	0.56 ± 0.10	200
12	SM-12KH	12.5 ± 0.2	0.30 ± 0.08	≤ 6.00	0.56 ± 0.10	100
13	SM-13KH	13.5 ± 0.3	0.35 ± 0.08	≤ 6.50	0.56 ± 0.10	100
16	SM-16KH	16.5 ± 0.4	0.35 ± 0.10	≤ 8.00	0.70 ± 0.10	100
20	SM-20KH	22.0 ± 0.5	0.40 ± 0.10	≤ 10.00	0.83 ± 0.10	100
25	SM-25KH	26.0 ± 0.5	0.45 ± 0.12	≤ 12.50	0.90 ± 0.15	100
30	SM-30KH	31.5 ± 1.0	0.45 ± 0.12	≤ 15.00	1.00 ± 0.15	100
35	SM-35KH	36.5 ± 1.0	0.45 ± 0.12	≤ 17.50	1.00 ± 0.15	100
40	SM-40KH	41.5 ± 1.0	0.50 ± 0.12	≤ 20.00	1.00 ± 0.15	100
50	SM-50KH	50.0 ± 3.0	0.50 ± 0.12	≤ 25.00	1.10 ± 0.20	100
60	SM-60KH	60.0 ± 3.0	0.50 ± 0.15	≤ 30.00	1.30 ± 0.20	100
70	SM-70KH	70.0 ± 3.0	0.50 ± 0.15	≤ 35.00	1.30 ± 0.20	100
80	SM-80KH	80.0 ± 3.0	0.60 ± 0.2	≤ 40.00	1.46 ± 0.20	100
100	SM-100KH	100.0 ± 4.0	0.60 ± 0.2	≤ 50.00	1.46 ± 0.20	100
120	SM-120KH	120.0 ± 4.0	0.60 ± 0.2	≤ 60.00	1.56 ± 0.20	100