



- Kendiliğinden kilitlenen kafa tasarımı sayesinde hızlı ve kolay montaj imkanı
- Pürüzsüz yüzeyi ve yuvarlatılmış kenarları sayesinde kablo izolasyonunu ve çalışan güvenliğini koruma performansı
- Güçlü ve dayanıklı sabitleme performansı

METAL KABLO BAĞLARI

W	EN	BOY	ÜRÜN KODU	AZAMI SIKMA ÇAPI (mm)	AÇILMA MUKAVEMETİ kg / f (min)	POŞET İÇERİĞİ	KOLİ İÇERİĞİ	KOLİ AĞIRLIĞI (kg)
W4	4,6	150	SFK-150-46-W4	33			8000	9,08
		200	SFK-200-46-W4	50			6000	6,50
		250	SFK-250-46-W4	67			5000	7,80
		300	SFK-300-46-W4	75			5000	8,90
		370	SFK-370-46-W4	102	55	100	4000	10,20
		450	SFK-450-46-W4	130			3000	10,36
		520	SFK-520-46-W4	152			3000	13,36
		680	SFK-680-46-W4	203			2000	13,04
		840	SFK-840-46-W4	250			1000	15,89
	7,9	200	SFK-200-79-W4	50			5000	12,90
		300	SFK-300-79-W4	75			4000	9,75
		370	SFK-370-79-W4	102			3000	20,80
		450	SFK-450-79-W4	130			2000	13,40
		520	SFK-520-79-W4	152	120	100	2000	16,20
		680	SFK-680-79-W4	203			2000	9,75
		840	SFK-840-79-W4	250			1000	20,80
		1000	SFK-1000-79-W4	300			1000	13,40



- Kendiliğinden kilitlenen kafa tasarımı sayesinde hızlı ve kolay montaj imkanı
- Pürüzsüz yüzeyi ve yuvarlatılmış kenarları sayesinde kablo izolasyonunu ve çalışan güvenliğini koruma performansı
- Güçlü ve dayanıklı sabitleme performansı

METAL KABLO BAĞLARI

W	EN	BOY	ÜRÜN KODU	AZAMI SIKMA ÇAPI (mm)	AÇILMA MUKAVEMETİ kg / f (min)	POŞET İÇERİĞİ	KOLİ İÇERİĞİ	KOLİ AĞIRLIĞI (kg)
W5	4,6	200	SFK-200-46-W5	50	55	100	6000	6,50
		250	SFK-250-46-W5	67			5000	7,80
		300	SFK-300-46-W5	75			5000	8,90
		370	SFK-370-46-W5	102			4000	10,20
		450	SFK-450-46-W5	130			3000	10,36
		520	SFK-520-46-W5	152			3000	13,36
		680	SFK-680-46-W5	203			2000	13,04
		840	SFK-840-46-W5	250			1000	15,89
	7,9	200	SFK-200-79-W5	50	120	100	5000	12,90
		300	SFK-300-79-W5	75			4000	9,75
		370	SFK-370-79-W5	102			3000	20,80
		450	SFK-450-79-W5	130			2000	13,40
		520	SFK-520-79-W5	152			2000	16,20
		680	SFK-680-79-W5	203			2000	9,75
		840	SFK-840-79-W5	250			1000	20,80
		1000	SFK-1000-79-W5	300			1000	13,40