



HAM MADDE	Polyamide 6.6	• Halojensiz malzeme
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	-40°C ila 85°C	• Geri dönüştürülebilir yüksek kalitede plastik
UYGULAMA SICAKLIĞI	-10°C ila 60°C	• Düşük uygulama kuvveti ile yüksek kopma dayanımı

SİYAH VE BEYAZ KABLO BAĞLARI

EN	BOY	BEYAZ	SİYAH	AZAMI SIKMA ÇAPI (mm)	AÇILMA MUKAVEMETİ (daN)	POŞET İÇERİĞİ	KOLİ İÇERİĞİ	KOLİ AĞIRLIĞI
2,5	100	SFK-100-25W	SFK-100-25B	21	11	100	60000	10,40
	150	SFK-150-25W	SFK-150-25B	35			35000	12,25
	200	SFK-200-25W	SFK-200-25B	55			28000	11,05
3,5	140	SFK-140-36W	SFK-140-36B	36	20	100	23000	14,45
	200	SFK-200-36W	SFK-200-36B	54			17000	13,40
	250	SFK-250-36W	SFK-250-36B	70			15000	11,15
	300	SFK-300-36W	SFK-300-36B	82			15000	15,50
	370	SFK-370-36W	SFK-370-36B	103			12000	18,20
4,5	200	SFK-200-45W	SFK-200-45B	54	28	100	13000	13,80
	250	SFK-250-45W	SFK-250-45B	68			12000	14,35
	300	SFK-300-45W	SFK-300-45B	84			12000	18,45
	370	SFK-370-45W	SFK-370-45B	106			9000	17,85
	430	SFK-430-48W	SFK-430-48B	125			8500	19,50
7,5	300	SFK-300-75W	SFK-300-75B	88	65	100	6000	19,45
	370	SFK-370-75W	SFK-370-75B	106			5000	15,30
	450	SFK-450-75W	SFK-450-75B	130			3500	15,85
	550	SFK-550-75W	SFK-550-75B	160			2500	16,80
	610	SFK-610-75W	SFK-610-75B	177			2000	18,60
	750	SFK-750-75W	SFK-750-75B	222			1200	22,25
9,0	600	SFK-600-90W	SFK-600-90B	175	80	100	2500	17,85
	710	SFK-710-90W	SFK-710-90B	185			1000	16,00
	760	SFK-760-90W	SFK-760-90B	220			1000	17,00
	900	SFK-900-90W	SFK-900-90B	278			1000	10,40
	1200	SFK-1200-90W	SFK-1200-90B	374			1400	12,25
12,4	720	SFK-720-12,4W	SFK-720-12,4B	216	114	100	1200	11,05
	1020	SFK-1020-12,4W	SFK-1020-12,4B	300			1100	14,45