


**BÜZÜŞME
SICAKLIĞI**

70°C'de başlar,
125°C'de tamamlanır

**ÇALIŞMA
SICAKLIĞI**

-55°C ila 125°C

- Ultra ince duvar yapısı
- Yüksek esneklik
- Halojensiz malzeme
- Alev geciktirici özellik

SİYAH VE TRANSPARAN MAKARON

Daralma Oranı: 2/1

ÖLÇÜ (mm)	SİYAH	TRANSPARAN	DARALMADAN ÖNCE (mm)		DARALMADAN SONRA (mm)		MAKARA UZUNLUĞU (m)
			İÇ ÇAP	CİDAR KALINLIĞI	İÇ ÇAP	CİDAR KALINLIĞI	
0,8	SM-0,8	SM-0,8T	1.1 ± 0.2	0.18 ± 0.05	≤ 0.50	0.33 ± 0.10	200
1,0	SM-1	SM-1T	1.5 ± 0.2	0.20 ± 0.05	≤ 0.65	0.36 ± 0.10	200
1,5	SM-1,5	SM-1,5T	2.0 ± 0.2	0.20 ± 0.05	≤ 0.85	0.36 ± 0.10	200
2,0	SM-2	SM-2T	2.5 ± 0.2	0.20 ± 0.05	≤ 1.00	0.45 ± 0.10	200
2,5	SM-2,5	SM-2,5T	3.0 ± 0.2	0.20 ± 0.05	≤ 1.30	0.45 ± 0.10	200
3,0	SM-3	SM-3T	3.5 ± 0.2	0.23 ± 0.05	≤ 1.50	0.45 ± 0.10	200
3,5	SM-3,5	SM-3,5T	4.0 ± 0.2	0.25 ± 0.05	≤ 1.80	0.45 ± 0.10	200
4,0	SM-4,0	SM-4T	4.7 ± 0.2	0.28 ± 0.05	≤ 2.00	0.45 ± 0.10	200
4,5	SM-4,5	SM-4,5T	5.0 ± 0.2	0.28 ± 0.05	≤ 2.30	0.56 ± 0.10	100
5,0	SM-5,0	SM-5T	5.5 ± 0.2	0.28 ± 0.05	≤ 2.50	0.56 ± 0.10	100
6,0	SM-6,0	SM-6T	6.5 ± 0.2	0.30 ± 0.05	≤ 3.00	0.56 ± 0.10	100
7,0	SM-7,0	SM-7T	7.5 ± 0.3	0.30 ± 0.05	≤ 3.50	0.56 ± 0.10	100
8,0	SM-8,0	SM-8T	8.5 ± 0.3	0.30 ± 0.08	≤ 4.00	0.56 ± 0.10	100
9,0	SM-9,0	SM-9T	9.5 ± 0.3	0.30 ± 0.08	≤ 4.50	0.56 ± 0.10	100
10,0	SM-10	SM-10T	10.5 ± 0.3	0.30 ± 0.08	≤ 5.00	0.56 ± 0.10	100
12,0	SM-12	SM-12T	12.5 ± 0.3	0.30 ± 0.08	≤ 6.00	0.56 ± 0.10	100
13,0	SM-13	SM-13T	13.5 ± 0.3	0.35 ± 0.08	≤ 6.50	0.56 ± 0.10	100
14,0	SM-14	SM-14T	14.5 ± 0.3	0.35 ± 0.10	≤ 7.00	0.70 ± 0.10	100
15,0	SM-15	SM-15T	15.5 ± 0.4	0.35 ± 0.10	≤ 7.50	0.70 ± 0.10	100
16,0	SM-16	SM-16T	16.5 ± 0.4	0.35 ± 0.10	≤ 8.00	0.70 ± 0.10	100
18,0	SM-18	SM-18T	19.0 ± 0.5	0.35 ± 0.10	≤ 9.00	0.70 ± 0.10	100
20,0	SM-20	SM-20T	22.0 ± 0.5	0.40 ± 0.10	≤ 10.00	0.83 ± 0.10	100
22,0	SM-22	SM-22T	24.0 ± 0.5	0.40 ± 0.12	≤ 11.00	0.83 ± 0.15	100
25,0	SM-25	SM-25T	26.0 ± 0.5	0.45 ± 0.12	≤ 12.50	0.90 ± 0.15	50
28,0	SM-28	SM-28T	29.0 ± 0.5	0.45 ± 0.12	≤ 14.00	0.90 ± 0.15	50
30,0	SM-30	SM-30T	31.5 ± 1.0	0.45 ± 0.12	≤ 15.00	1.00 ± 0.15	50
35,0	SM-35	SM-35T	36.5 ± 1.0	0.45 ± 0.12	≤ 17.50	1.00 ± 0.15	50
40,0	SM-40	SM-40T	41.5 ± 1.0	0.50 ± 0.12	≤ 20.00	1.00 ± 0.15	50
45,0	SM-45	SM-45T	46.5 ± 1.0	0.50 ± 0.15	≤ 22.50	1.00 ± 0.20	25
50,0	SM-50	SM-50T	≥ 50	0.50 ± 0.15	≤ 25.00	1.10 ± 0.20	25
60,0	SM-60	SM-60T	≥ 60	0.60 ± 0.20	≤ 30.00	1.30 ± 0.20	25
70,0	SM-70	SM-70T	≥ 70	0.60 ± 0.20	≤ 35.00	1.30 ± 0.20	25

**BÜZÜŞME
SICAKLIĞI**70°C'de başlar,
125°C'de tamamlanır**ÇALIŞMA
SICAKLIĞI**

-55°C ila 125°C

- Ultra ince duvar yapısı
- Yüksek esneklik
- Halojensiz malzeme
- Alev geciktirici özellik

SİYAH VE TRANSPARAN MAKARON

Daralma Oranı: 2/1

ÖLÇÜ (mm)	SİYAH	TRANSPARAN	DARALMADAN ÖNCE (mm)		DARALMADAN SONRA (mm)		MAKARA UZUNLUĞU (m)
			İÇ ÇAP	CİDAR KALINLIĞI	İÇ ÇAP	CİDAR KALINLIĞI	
80,0	SM-80	SM-80T	≥ 80	0.60 ± 0.20	≤ 40.00	1.46 ± 0.20	25
90,0	SM-90	SM-90T	≥ 90	0.65 ± 0.20	≤ 43.00	1.46 ± 0.30	25
100,0	SM-100	SM-100T	≥ 100	0.65 ± 0.20	≤ 50.00	1.46 ± 0.40	25
120,0	SM-120	SM-120T	≥ 120	0.70 ± 0.20	≤ 60.00	1.56 ± 0.50	25
150,0	SM-150	SM-150T	≥ 150	0.70 ± 0.20	≤ 75.00	1.56 ± 0.60	25
180,0	SM-180	SM-180T	≥ 180	0.70 ± 0.20	≤ 90.00	1.56 ± 0.70	25