




- Yüksek İletkenlik
- Aktif Korozyon Direnci
- Kolay Sıkma ve Montajlama
- Kalay Kaplı Elektrolitik Bakır Gövde
- Tavlama İşlemi ile Güçlendirilmiş Yapı

MALZEME EN 13600

YÜZEY Min 5µ Kalay



STANDART TİP EK MUFLAR

! Standart tip ek muflarını, standart tip çeneler ile sıkınız.

KABLO KESİTİ (mm ²)	ÜRÜN KODU	BOYUTLAR			AMBALAJ İÇERİĞİ	ÇENE TİPİ
		L	Øi	Øe		
6	ST EM006	25,0	3,5	6,5	800	...ST006
10	ST EM010	30,0	4,7	6,6	600	...ST010
16	ST EM016	35,0	5,6	7,8	400	...ST016
25	ST EM025	40,0	7,1	9,5	250	...ST025
35	ST EM035	45,0	8,2	10,8	150	...ST035
50	ST EM050	50,0	10,1	13,0	90	...ST050
70	ST EM070	55,0	11,5	14,7	65	...ST070
95	ST EM095	60,0	13,5	16,7	50	...ST095
120	ST EM120	65,0	15,6	19,0	40	...ST120
150	ST EM150	70,0	16,5	21,0	25	...ST150
185	ST EM185	75,0	18,4	23,0	22	...ST185
240	ST EM240	85,0	21,0	26,0	18	...ST240
300	ST EM300	100,0	23,4	28,6	10	...ST300
400	ST EM400	110,0	26,8	32,8	-	...ST400
500	ST EM500	120,0	29,8	38,4	-	...ST500
600	ST EM600	130,0	34,5	44,0	-	...ST600