




MALZEME	Bakır (E-Cu), Kalay Kaplı
İZOLASYON	Naylon
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	Maksimum 105 °C 600 Volt



İZOLELİ KABLO YÜKSÜKLERİ

Fransız ve Alman Renk Normu (DIN 46228)

KABLO KESİTİ (mm²)	FRANSIZ RENK NORMU DIN 46228			ALMAN RENK NORMU DIN 46228			BOYUTLAR						KUTU İÇERİĞİ	KOLİ İÇERİĞİ	KUTU AĞIRLIĞI (gr)
							F	L	B	W	D	C			
0,30	UY-3003		Pembe	-	-	-	8,0	12,4	4,4	1,9	1,1	0,8	500	60.000	50
0,50	UY-3005		Beyaz	UY-2005		Turuncu	8,0	14,0	6,0	2,6	1,3	1,0	500	60.000	64
0,75	UY-3007		Mavi	UY-2007		Beyaz	8,0	14,0	6,3	2,8	1,5	1,2	500	60.000	72
1	UY-3010		Kırmızı	UY-2010		Sarı	8,0	14,0	6,3	3,0	1,7	1,4	500	60.000	75
1,50	UY-3015		Siyah	UY-2015		Kırmızı	8,0	14,0	6,3					30.000	108
	UY-3015/10		Siyah	-	-	-	10,0	16,0	6,3	3,5	2,0	1,7	500		116
	UY-3015/18		Siyah	UY-2015/18		Kırmızı	18,0	24,0	6,3					25.000	150
2,50	UY-3025		Gri	UY-2025		Mavi	8,0	15,0	7,4				500	30.000	133
	UY-3025/12		Gri	UY-2025/12		Mavi	12,0	18,0	7,4	4,2	2,5	2,2		25.000	167
	-	-	-	UY-2025/18		Mavi	18,0	24,0	7,4				250	12.500	119
4	UY-3040		Turuncu	UY-2040		Gri	10,0	17,0	7,4					15.000	119
	-	-	-	UY-2040/12		Gri	12,0	20,0	7,4	4,8	3,2	2,8	250		125
	-	-	-	UY-2040/18		Gri	18,0	26,0	7,4					12.500	150
6	UY-3060		Yeşil	UY-2060		Siyah	12,0	20,0	8,5	6,3	3,9	3,5	250	12.500	179
	-	-	-	UY-2060/18		Siyah	18,0	26,0	8,5					10.000	177
10	UY-3100		Kahve	UY-2100		Bej	12,0	22,0	8,8	7,6	4,9	4,5	100	6.000	109
	-	-	-	UY-2100/18		Bej	18,0	28,0	8,8					5.000	124
16	UY-3160		Fildişi	UY-2160		Yeşil	12,0	24,0	10,0	8,8	6,2	5,8	100	5.000	138
	-	-	-	UY-2160/18		Yeşil	18,0	28,0	12,0						157
25	UY-3250		Siyah	UY-2250		Kahve	16,0	28,0	12,0	11,2	7,7	7,3	50	2.500	125
35	UY-3350		Kırmızı	UY-2350		Bej	16,0	30,0	14,0	12,7	8,7	8,3	50	2.500	140
50	UY-3500		Mavi	UY-2500		Zeytuni	20,0	36,0	16,0	15,0	10,9	10,3	50	2.500	168
70	UY-3700		Sarı	-	-	-	20,0	37,0	17,0	16,0	14,3	13,5	50	2.500	270