

**HAM MADDE**

Polyamide 6.6

• Halojensiz malzeme

**ÇALIŞMA
SICAKLIĞI**

-40°C ila 85°C

• Güneş ışınlarına karşı
mükemmel koruma**UYGULAMA
SICAKLIĞI**

-10°C ila 60°C

• Düşük uygulama kuvveti ile
yüksek kopma dayanımı**ULTRAVİYOLE KABLO BAĞLARI**

EN	BOY	ÜRÜN KODU	RENK	AZAMİ SIKMA ÇAPI (mm)	AÇILMA MUKAVEMETİ (daN)	POŞET İÇERİĞİ	KOLİ İÇERİĞİ	KOLİ AĞIRLIĞI
2,5	100	SFK-100-25UV		24	11	100	60000	10,40
	200	SFK-200-25UV		55			28000	12,25
3,6	140	SFK-140-36UV		36	20	100	23000	14,45
	200	SFK-200-36UV		55			17000	13,40
	300	SFK-300-36UV		68			15000	11,15
	370	SFK-370-36UV		80			5000	15,50
4,5	200	SFK-200-45UV		51	28	100	13000	18,90
	300	SFK-300-45UV		82			10000	14,35
	370	SFK-370-45UV		110			9000	17,85
7,5	300	SFK-300-75UV		88	65	100	7000	19,45
	370	SFK-370-75UV		101			5000	15,30
	450	SFK-450-75UV		130			3500	15,85
	550	SFK-550-75UV		160			2500	16,80
9,0	760	SFK-760-90UV		235	80	100	1000	18,60