



Safak®

Kusursuz Bağlantı



ENDÜSTRİYEL ÜRÜN PORTFÖYÜ

www.safakelektrik.com.tr



E TİP SIKMALI KABLO PABUCU

E tip kablo pabuçlarını, standart tip çeneler ile sıkınız. !

mm²	M5	M6	M8	M10	M12	M16
10	E 01005					
16		E 01606				
25			E 02508			
35			E 03508			
50				E 05010		
70				E 07010		
95				E 09510		
120					E 12012	
150					E 15012	
185						E 18516
240						E 24016

- Yüksek İletkenlik
- Aktif Korozyon Direnci
- Kolay Sıkma ve Montajlama
- Elektrolitik bakırdan üretilmiş olup tam tavlı, havşalı ve kalay kaplamalıdır; kırılmayı önlemek ve sıkma sonrası gevşemeyi engellemek amacıyla üretim sırasında 700 °C'de tavlannmaktadır.



EURO TİP SIKMALI KABLO PABUCU

Euro tip kablo pabuçlarını, euro tip çeneler ile sıkınız. !

mm²	M5	M6	M8	M10	M12	M14	M16	M20
6		DE 00606	DE 00608					
10	DE 01005	DE 01006	DE 01008	DE 01010				
16		DE 01606	DE 01608	DE 01610				
25	DE 02505	DE 02506	DE 02508	DE 02510	DE 02512			
35		DE 03506	DE 03508	DE 03510	DE 03512			
50		DE 05006	DE 05008	DE 05010	DE 05012	DE 05014	DE 05016	
70			DE 07008	DE 07010	DE 07012	DE 07014		
95			DE 09508	DE 09510	DE 09512	DE 09514	DE 09516	
120			DE 12008	DE 12010	DE 12012	DE 12014	DE 12016	
150			DE 15008	DE 15010	DE 15012	DE 15014	DE 15016	
185				DE 18510	DE 18512	DE 18514	DE 18516	
240				DE 24010	DE 24012	DE 24014	DE 24016	DE 24020
300					DE 30012	DE 30014	DE 30016	DE 30020
400					DE 40012	DE 40014	DE 40016	DE 40020

- Yüksek İletkenlik
- Aktif Korozyon Direnci
- Kolay Sıkma ve Montajlama
- Elektrolitik bakırdan üretilmiş olup tam tavlı, havşalı ve kalay kaplamalıdır; kırılmayı önlemek ve sıkma sonrası gevşemeyi engellemek amacıyla üretim sırasında tavlannmaktadır.

STANDART TİP SIKMALI KABLO PABUCU

! Standart tip kablo pabuçlarını, standart tip çeneler ile sıkınız.



mm²	M5	M6	M8	M10	M12	M14	M16	M20
10	ST 01005	ST 01006	ST 01008					
16	ST 01605	ST 01606	ST 01608	ST 01610				
25		ST 02506	ST 02508	ST 02510	ST 02512			
35		ST 03506	ST 03508	ST 03510	ST 03512			
50		ST 05006	ST 05008	ST 05010	ST 05012	ST 05014		
70			ST 07008	ST 07010	ST 07012	ST 07014	ST 07016	
95			ST 09508	ST 09510	ST 09512	ST 09514	ST 09516	
120				ST 12010	ST 12012	ST 12014	ST 12016	ST 12020
150				ST 15010	ST 15012	ST 15014	ST 15016	
185				ST 18510	ST 18512	ST 18514	ST 18516	
240				ST 24010	ST 24012	ST 24014	ST 24016	
300					ST 30012	ST 30014	ST 30016	
400					ST 40012		ST 40016	ST 40020
500							ST 50016	ST 50020
600								ST 60020

- Yüksek İletkenlik
- Aktif Korozyon Direnci
- Kolay Sıkma ve Montajlama
- Elektrolitik bakırdan üretilmiş olup tam tavlı, havşalı ve kalay kaplamalıdır; kırılmayı önlemek ve sıkma sonrası gevşemeyi engellemek amacıyla üretim sırasında tavlannmaktadır.

DIN 46235 TİP SIKMALI KABLO PABUCU

! DIN normu kablo pabuçlarını, DIN normu çeneler ile sıkınız.



mm²	M5	M6	M8	M10	M12	M16	M20
10	DIN 01005	DIN 01006	DIN 01008				
16		DIN 01606	DIN 01608	DIN 01610			
25		DIN 02506	DIN 02508	DIN 02510	DIN 02512		
35			DIN 03508	DIN 03510	DIN 03512		
50			DIN 05008	DIN 05010	DIN 05012	DIN 05016	
70			DIN 07008	DIN 07010	DIN 07012	DIN 07016	
95				DIN 09510	DIN 09512	DIN 09516	
120				DIN 12010	DIN 12012	DIN 12016	DIN 12020
150				DIN 15010	DIN 15012	DIN 15016	DIN 15020
185				DIN 18510	DIN 18512	DIN 18516	DIN 18520
240					DIN 24012	DIN 24016	DIN 24020
300						DIN 30016	DIN 30020
400						DIN 40016	DIN 40020
500							DIN 50020
625							DIN 62520

- Yüksek İletkenlik
- Aktif Korozyon Direnci
- Kolay Sıkma ve Montajlama
- Elektrolitik bakırdan üretilmiş olup tam tavlı, havşalı ve kalay kaplamalıdır; kırılmayı önlemek ve sıkma sonrası gevşemeyi engellemek amacıyla üretim sırasında tavlannmaktadır.



EURO TİP 45° AÇILI SIKMALI KABLO PABUCU

E tip kablo pabuçlarını, standart tip çeneler ile sıkınız. !

mm²	M5	M6	M8	M10	M12	M16
10	DE45 01005	DE45 01006	DE45 01008			
16		DE45 01606	DE45 01608	DE45 01610		
25		DE45 02506	DE45 02508	DE45 02510		
35		DE45 03506	DE45 03508	DE45 03510		
50		DE45 05006	DE45 05008	DE45 05010	DE45 05012	
70			DE45 07008	DE45 07010	DE45 07012	
95			DE45 09508	DE45 09510	DE45 09512	
120				DE45 12010	DE45 12012	
150				DE45 15010	DE45 15012	DE45 15016
185				DE45 18510	DE45 18512	DE45 18516
240				DE45 24010	DE45 24012	DE45 24016

- Yüksek İletkenlik
- Aktif Korozyon Direnci
- Kolay Sıkma ve Montajlama
- Elektrolitik bakırdan üretilmiş olup tam tavlı, havşalı ve kalay kaplamalıdır; kırılmayı önlemek ve sıkma sonrası gevşemeyi engellemek amacıyla üretim sırasında tavlınmaktadır.



EURO TİP 90° AÇILI SIKMALI KABLO PABUCU

E tip kablo pabuçlarını, standart tip çeneler ile sıkınız. !

mm²	M5	M6	M8	M10	M12	M16
10	DE90 01005	DE90 01006	DE90 01008			
16		DE90 01606	DE90 01608	DE90 01610		
25		DE90 02506	DE90 02508	DE90 02510		
35		DE90 03506	DE90 03508	DE90 03510		
50		DE90 05006	DE90 05008	DE90 05010	DE90 05012	
70			DE90 07008	DE90 07010	DE90 07012	
95			DE90 09508	DE90 09510	DE90 09512	
120				DE90 12010	DE90 12012	
150				DE90 15010	DE90 15012	DE90 15016
185				DE90 18510	DE90 18512	DE90 18516
240				DE90 24010	DE90 24012	DE90 24016

- Yüksek İletkenlik
- Aktif Korozyon Direnci
- Kolay Sıkma ve Montajlama
- Elektrolitik bakırdan üretilmiş olup tam tavlı, havşalı ve kalay kaplamalıdır; kırılmayı önlemek ve sıkma sonrası gevşemeyi engellemek amacıyla üretim sırasında tavlınmaktadır.

DAR GİRİŞLİ SIKMALI KABLO PABUCU


! Dar girişli kablo pabuçlarını, euro tip çeneler ile sıkınız.



mm²	M6	M8	M10	M12	M16
35	DG 03506				
50	DG 05006	DG 05008	DG 05010		
70		DG 07008	DG 07010	DG 07012	
95		DG 09508	DG 09510	DG 09512	
120		DG 12008	DG 12010	DG 12012	
150		DG 15008	DG 15010	DG 15012	
185			DG 18510	DG 18512	DG 18516
240			DG 24010	DG 24012	DG 24016


- Yüksek İletkenlik
- Aktif Korozyon Direnci
- Kolay Sıkma ve Montajlama
- Elektrolitik bakırdan üretilmiş olup tam tavlı, havşalı ve kalay kaplamalıdır; kırılmayı önlemek ve sıkma sonrası gevşemeyi engellemek amacıyla üretim sırasında tavlınmaktadır.

DIN 46234 TİP KAYNAKLI KABLO PABUCU



mm²	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M16
1,5	SFK-3-1	SFK-4-1	SFK-5-1	SFK-6-1				
2,5	SFK-3-2,5	SFK-4-2,5	SFK-5-2,5	SFK-6-2,5	SFK-8-2,5	SFK-10-2,5	SFK-12-2,5	
6		SFK-4-6	SFK-5-6	SFK-6-6	SFK-8-6	SFK-10-6	SFK-12-6	
10			SFK-5-10	SFK-6-10	SFK-8-10	SFK-10-10	SFK-12-10	
16			SFK-5-16	SFK-6-16	SFK-8-16	SFK-10-16	SFK-12-16	
25			SFK-5-25	SFK-6-25	SFK-8-25	SFK-10-25	SFK-12-25	SFK-16-25
35				SFK-6-35	SFK-8-35	SFK-10-35	SFK-12-35	SFK-16-35
50				SFK-6-50	SFK-8-50	SFK-10-50	SFK-12-50	SFK-16-50
70				SFK-6-70	SFK-8-70	SFK-10-70	SFK-12-70	SFK-16-70
95					SFK-8-95	SFK-10-95	SFK-12-95	SFK-16-95
120					SFK-8-120	SFK-10-120	SFK-12-120	SFK-16-120
150						SFK-10-150	SFK-12-150	SFK-16-150
185							SFK-12-185	SFK-16-185
240							SFK-12-240	SFK-16-240

- DIN 46234 standardına uygun üretim
- Sıkma bölgesinde yüksek dayanım sağlayan sert lehimli yapı
- Gelişmiş sıkma performansı için oluklu profil tasarımı



STANDART TİP EK MUF

Standart tip ek muflarını, standart tip çeneler ile sıkınız. !

mm²	ÜRÜN KODU	mm²	ÜRÜN KODU	mm²	ÜRÜN KODU
6	ST EM006	70	ST EM070	300	ST EM300
10	ST EM010	95	ST EM095	400	ST EM400
16	ST EM016	120	ST EM120	500	ST EM500
25	ST EM025	150	ST EM150	600	ST EM625
35	ST EM035	185	ST EM185		
50	ST EM050	240	ST EM240		

- Yüksek İletkenlik
- Elektrolitik bakırdan üretilmiş olup tam tavlı, havşalı ve kalay kaplamalıdır; kınılmayı önlemek ve sıkma sonrası gevşemeyi engellemek amacıyla üretim sırasında tavlınmaktadır.
- Aktif Korozyon Direnci
- Kolay Sıkma ve Montajlama




DIN 46235 TİP EK MUF

DIN normu muflarını, DIN normu çeneler ile sıkınız. !

mm²	ÜRÜN KODU	mm²	ÜRÜN KODU	mm²	ÜRÜN KODU
10	DIN EM010	70	DIN EM070	240	DIN EM240
16	DIN EM016	95	DIN EM095	300	DIN EM300
25	DIN EM025	120	DIN EM120	400	DIN EM400
35	DIN EM035	150	DIN EM150	500	DIN EM500
50	DIN EM050	185	DIN EM185	625	DIN EM625

- Yüksek İletkenlik
- Elektrolitik bakırdan üretilmiş olup tam tavlı, havşalı ve kalay kaplamalıdır; kınılmayı önlemek ve sıkma sonrası gevşemeyi engellemek amacıyla üretim sırasında tavlınmaktadır.
- Aktif Korozyon Direnci
- Kolay Sıkma ve Montajlama



EURO TİP EK MUF

Euro tip ek muflarını, euro tip çeneler ile sıkınız. !

mm²	ÜRÜN KODU	mm²	ÜRÜN KODU	mm²	ÜRÜN KODU
10	DE EM010	70	DE EM070	240	DE EM240
16	DE EM016	95	DE EM095	300	DE EM300
25	DE EM025	120	DE EM120	400	DE EM400
35	DE EM035	150	DE EM150		
50	DE EM050	185	DE EM185		

- Yüksek İletkenlik
- Elektrolitik bakırdan üretilmiş olup tam tavlı, havşalı ve kalay kaplamalıdır; kınılmayı önlemek ve sıkma sonrası gevşemeyi engellemek amacıyla üretim sırasında tavlınmaktadır.
- Aktif Korozyon Direnci
- Kolay Sıkma ve Montajlama

MEKANİK VİDALI KABLO PABUCU



mm²	M12	M16
25-95	ML-25-95 M12	
35-150	ML-35-150 M12	
70-240	ML-70-240 M12	
185-400		ML-185-400 M16

- Merkezi delik ve konik kenar tasarımı
- Alüminyum ve bakır (XLPE) kablolar ile uyumlu olan ürün, belirlenen tork değerine ulaşıldığında kılın vidalı yapıya sahip olup, kalay kaplı alüminyum alaşımlı gövde ve vidalar ile üretilmiştir.
- Nem blok bariyerli yapı
- Geniş uygulama aralığı

MEKANİK VİDALI EK MUF



mm²	ÜRÜN KODU
25-95	MC-25-95
35-150	MC-35-150
70-240	MC-70-240
185-400	MC-185-400


ALÜMİNYUM EK MUF

! Alüminyum ek muflarını, alüminyum çeneler ile sıkınız.



mm²	ÜRÜN KODU	mm²	ÜRÜN KODU	mm²	ÜRÜN KODU
16	AL EM016	70	AL EM070	185	AL EM185
25	AL EM025	95	AL EM095	240	AL EM240
35	AL EM035	120	AL EM120	300	AL EM300
50	AL EM050	150	AL EM150	400	AL EM400

- Doğru ve güvenilir sıkma için işaretlenmiş tasarım
- Kolay kablo yerleşimi sağlayan hassas giriş yapısı



ALÜMİNYUM SIKMALI KABLO PABUCU

Alüminyum kablo pabuçlarını, alüminyum çeneler ile sıkınız. !

mm²	M8	M10	M12	M16	M20
16	AL 01608	AL 01610			
25	AL 02508	AL 02510			
35		AL 03510	AL 03512		
50		AL 05010	AL 05012		
70		AL 07010	AL 07012		
95		AL 09510	AL 09512	AL 09516	
120			AL 12012	AL 12016	
150			AL 15012	AL 15016	AL 15020
185			AL 18512	AL 18516	AL 18520
240			AL 24012	AL 24016	AL 24020
300				AL 30016	AL 30020
400				AL 40016	AL 40020

- Doğru ve güvenilir sıkma için işaretlenmiş tasarım
- Kolay kablo yerleşimi sağlayan hassas giriş yapısı



BİMETAL (CU/AL) KABLO PABUCU

mm²	10	16	25	35	50	70
16	AL16/CU10	AL16/CU16				
25	AL25/CU10	AL25/CU16	AL25/CU25			
35		AL35/CU16	AL35/CU25	AL35/CU35		
50			AL50/CU25	AL50/CU35	AL50/CU50	
70				AL70/CU35	AL70/CU50	AL70/CU70
95					AL95/CU50	AL95/CU70
120						AL120/CU70
mm²	95	120	150	185	240	300
95	AL95/CU95					
120	AL120/CU95	AL120/CU120				
150	AL150/CU95	AL150/CU120	AL150/CU150			
185		AL185/CU120	AL185/CU150	AL185/CU185		
240			AL240/CU150	AL240/CU185	AL240/CU240	
300				AL300/CU185	AL300/CU240	AL300/CU300

- Merkez bariyerli tasarım
- Sızdırmazlık sağlayan özel dolgu macunu
- Sürtünme yöntemi ile kaynaklanmış yapı



BS2 BİMETAL (CU/AL) KABLO PABUCU

mm²	M8	M10	M12	M16
10	BS2 01008			
16	BS2 01608	BS2 01610	BS2 01612	
25	BS2 02508	BS2 02510	BS2 02512	
35	BS2 03508	BS2 03510	BS2 03512	
50	BS2 05008	BS2 05010	BS2 05012	
70	BS2 07008	BS2 07010	BS2 07012	
95	BS2 09508	BS2 09510	BS2 09512	
120	BS2 12008	BS2 12010	BS2 12012	
150	BS2 15008	BS2 15010	BS2 15012	
185	BS2 18508	BS2 18510	BS2 18512	
240		BS2 24010	BS2 24012	BS2 24016
300		BS2 30010	BS2 30012	BS2 30016
400		BS2 40010	BS2 40012	BS2 40016
500		BS2 50010	BS2 50012	BS2 50016

- Önceden yuvarlanmış, sektör formundaki iletkenlerle uyumlu tasarım



BSD BİMETAL (CU/AL) KABLO PABUCU

mm²	M8	M10
16	BSD 01608	
25	BSD 02508	
35	BSD 03508	
50	BSD 05008	
70	BSD 07008	
95	BSD 09508	
120		BSD 12010
150		BSD 15010
185		BSD 18510
240		BSD 24010
300		BSD 30010



İZOLELİ KABLO YÜKSÜKLERİ

Fransız ve Alman Renk Normu (DIN 46228)

mm²	ÜRÜN KODU	FRANSIZ RENK NORMU	ÜRÜN KODU	ALMAN RENK NORMU
0,30	UY-3003		-	-
0,50	UY-3005		UY-2005	Turuncu
0,75	UY-3007		UY-2007	Beyaz
1	UY-3010		UY-2010	Sarı
1,50	UY-3015		UY-2015	Kırmızı
	UY-3015/10		-	-
	UY-3015/18		UY-2015/18	Kırmızı
2,50	UY-3025		UY-2025	Mavi
	UY-3025/12		UY-2025/12	Mavi
	-	-	UY-2025/18	Mavi
4	UY-3040		UY-2040	Gri
	-	-	UY-2040/12	Gri
	-	-	UY-2040/18	Gri
6	UY-3060		UY-2060	Siyah
	-	-	UY-2060/18	Siyah
10	UY-3100		UY-2100	Bej
	-	-	UY-2100/18	Bej
16	UY-3160		UY-2160	Yeşil
	-	-	UY-2160/18	Yeşil
25	UY-3250		UY-2250	Kahve
35	UY-3350		UY-2350	Bej
50	UY-3500		UY-2500	Zeytuni
70	UY-3700		-	-



DIN 46228 TİP İZOLELİ KABLO YÜKSÜKLERİ

mm²	ÜRÜN KODU	mm²	ÜRÜN KODU	mm²	ÜRÜN KODU
0,50	KY-0,50/6	4	KY-4,00	50	KY-50
0,75	KY-0,75	6	KY-6,00	70	KY-70
1,00	KY-1,00	10	KY-10/12	95	KY-95
1,50	KY-1,50/7	16	KY-16/12	120	KY-120
	KY-1,50		KY-16	150	KY-150
2,50	KY-2,50/8	25	KY-25		
	KY-2,50	35	KY-35		



İZOLELİ ÇİFT GİRİŞLİ KABLO YÜKSÜKLERİ

mm²	ÜRÜN KODU	RENK
2 x 0,50	UY-23005	Beyaz
2 x 0,75	UY-23007	Mavi
2 x 1,00	UY-23010	Kırmızı
2 x 1,50	UY-23015	Siyah
2 x 2,50	UY-23025	Gri
2 x 4,00	UY-23040	Turuncu
2 x 6,00	UY-23060	Yeşil
2 x 10,00	UY-23100	Kahve
2 x 16,00	UY-23160	Bej



BİÇAK TİP İZOLELİ KABLO UÇLARI

mm²	RENK	ÜRÜN KODU
0,50-1,50		İK-101/14
1,50-2,50		İK-102/18



İĞNE TİP İZOLELİ KABLO UÇLARI

mm²	RENK	ÜRÜN KODU
0,50-1,50		İK-101I
1,50-2,50		İK-102I
4,00-6,00		İK-106I



YUVARLAK TİP İZOLELİ KABLO UÇLARI

DIN 46237 (PVC & Standart Giriş)

mm²	RENK	CİVATA	ÜRÜN KODU
0,50-1,50		M3	YK-301KPVC
		M4	YK-401KPVC
		M5	YK-501KPVC
		M6	YK-601KPVC
1,50-2,50		M8	YK-801KPVC
		M3	YK-302MPVC
		M4	YK-402MPVC
		M5	YK-502MPVC
4,00-6,00		M6	YK-602MPVC
		M8	YK-802MPVC
		M10	YK-1002MPVC
		M12	YK-1202MPVC
4,00-6,00		M4	YK-406SPVC
		M5	YK-506SPVC
		M6	YK-606SPVC
		M8	YK-806SPVC
4,00-6,00		M10	YK-1006SPVC
		M12	YK-1206SPVC



ÇATAL TİP İZOLELİ KABLO UÇLARI

DIN 46237 (PVC & Standart Giriş)

mm²	RENK	CİVATA	ÜRÜN KODU
0,50-1,50		M3	CK-301KPVC
		M4	CK-401KPVC
		M5	CK-501KPVC
		M6	CK-601KPVC
1,50-2,50		M3	CK-302MPVC
		M4	CK-402MPVC
		M5	CK-502MPVC
		M6	CK-602MPVC
4,00-6,00		M4	CK-406SPVC
		M5	CK-506SPVC
		M6	CK-606SPVC
		M8	CK-806SPVC
4,00-6,00		M10	CK-1006SPVC
		M12	CK-1206SPVC



**ERKEK TERMİNERLER
İZOLELİ KABLO UÇLARI**

mm ²	RENK	ÜRÜN KODU
0,50-1,50	Red	BE-1040
1,50-2,50	Blue	BE-2040
4,00-6,00	Yellow	BE-5050



**DIŞI TERMİNERLER
İZOLELİ KABLO UÇLARI**

mm ²	RENK	ÜRÜN KODU
0,50-1,50	Red	BD-1040
1,50-2,50	Blue	BD-2040
4,00-6,00	Yellow	BD-5050



**DIN 46230 TİP
İZOLESİZ KABLO UCU**

mm ²	ÜRÜN KODU	mm ²	ÜRÜN KODU
10	İK-110/12I	50	İK-150/20I
16	İK-116/13I	70	İK-170/25I
25	İK-125/15I	95	İK-195/25I
35	İK-135/20I		



**TAM İZOLELİ POLYAMİD DIŞI
FASTON TİP
KABLO UÇLARI**

mm ²	RENK	ÜRÜN KODU
0,50-1,50	Red	PFD-1288
1,50-2,50	Blue	PFD-1638
4,00-6,00	Yellow	PFD-2638



**ERKEK FASTON TİP
TERMİNERLER**

mm ²	RENK	ÜRÜN KODU
0,50-1,50	Red	FE-1288
1,50-2,50	Blue	FE-1488
4,00-6,00	Yellow	FE-2488



**EK MUFLARI İZOLELİ
KABLO UÇLARI**

mm ²	RENK	ÜRÜN KODU
0,50-1,50	Red	BY-251
1,50-2,50	Blue	BY-252
4,00-6,00	Yellow	BY-256



**DIŞI FASTON TİP
İZOLELİ KABLO UÇLARI**

mm ²	RENK	ÜRÜN KODU
0,50-1,50	Red	FD-1288/5
	Red	FD-1288
	Red	FD-1488/5
	Red	FD-1488
	Red	FD-1638
1,50-2,50	Blue	FD-1778
	Blue	FD-2288
	Blue	FD-2488
	Blue	FD-2638
	Blue	FD-2778
4,00-6,00	Yellow	FD-5488
	Yellow	FD-5638
	Yellow	FD-5956



**TAM İZOLELİ DIŞI
FASTON TİP KABLO
UÇLARI**

mm ²	RENK	ÜRÜN KODU
0,50-1,50	Red	FFD-1288/5
	Red	FFD-1288
	Red	FFD-1488/5
	Red	FFD-1488
	Red	FFD-1638
1,50-2,50	Blue	FFD-2488
	Blue	FFD-2638
4,00-6,00	Yellow	FFD-5638



**ERKEK/ DIŞI GERİ
DÖNÜŞLÜ TERMİNERLER
İZOLELİ KABLO UÇLARI**

mm ²	RENK	ÜRÜN KODU
0,50-1,50	Red	FDEG-1861
1,50-2,50	Blue	FDEG-2862
4,00-6,00	Yellow	FDEG-5866



**POLYAMİD TAM İZOLELİ
BAYRAK TİP TERMİNERLER
İZOLELİ KABLO UÇLARI**

mm ²	RENK	ÜRÜN KODU
0,50-1,50	Red	PFDEB-1861
1,50-2,50	Blue	PFDEB-2862



SFK-Y0816

YÜKSÜK

SIKMA PENSESİ

KABLO KESİTİ	0,08 - 16 mm ²
SIKMA TEKNİĞİ	Doğrusal
İLETKEN KONUMU	Ön
UZUNLUK	215 mm
AĞIRLIK	0,50 kg



SFK-I0506

İZOLELİ TERMİNAL

SIKMA PENSESİ

SIKMA ARALIĞI	Kırmızı 0,5 - 1 Mavi 1,5 - 2,5 Sarı 4 - 6
UZUNLUK	220 mm
AĞIRLIK	0,50 kg



SFK-Y1025 / SFK-Y3550

KABLO KESİTİ	10 - 50 mm ²
UZUNLUK	304 mm
AĞIRLIK	0,60 kg



SFK-S0316

KABLO SIYIRICILAR

SIYIRMA ARALIĞI	0,03 - 16 mm ²
UZUNLUK	202 mm
AĞIRLIK	0,195 kg



SFY0256

KABLO KESİTİ	0,25 - 6 mm ²
SIKMA TEKNİĞİ	Doğrusal
İLETKEN KONUMU	Ön
UZUNLUK	160 mm
AĞIRLIK	0,35 kg



KM-95
BAKIR KABLO
KESME MAKASI

MAKSİMUM KESİT	95 mm ² veya 4x16 mm ²
UZUNLUK	410 mm
AĞIRLIK	1,00 kg



KM-240
BAKIR KABLO
KESME MAKASI

MAKSİMUM KESİT	240 mm ² veya 3x35 + 10 mm ²
UZUNLUK	690 mm
AĞIRLIK	2,20 kg




SCC-250
BAKIR KABLO
KESME MAKASI

MAKSİMUM KESİT	325 mm ² veya 3x70 + 35 mm ²
UZUNLUK	640 mm
AĞIRLIK	1,90 kg



SCC-500
BAKIR KABLO
KESME MAKASI

MAKSİMUM KESİT	500 mm ² veya 3x120 + 70 mm ²
UZUNLUK	800 mm
AĞIRLIK	3,00 kg



OGS-60
XLPE SİYİRMA
VE UÇ AÇMA

SOYMA KAPASİTESİ	Ø 20,0 - 60,0
UZUNLUK	220 mm
AĞIRLIK	1,50 kg



SFK-K07516
KABLO PABUCU
SIKMA PENSESİ

KABLO KESİTİ	0,75 - 16,00 mm ²
UZUNLUK	285 mm
AĞIRLIK	0,575 kg



SP-0650STD
SKP SIKMA
PENSESİ

SIKMA ARALIĞI	6,00 - 50,00 mm ²
UZUNLUK	390 mm
AĞIRLIK	1,20 kg



SP-10120STD
SKP SIKMA
PENSESİ

SIKMA ARALIĞI	10 - 120 mm ²
UZUNLUK	650 mm
AĞIRLIK	3,00 kg



SP-25150STD
SKP SIKMA
PENSESİ

SIKMA ARALIĞI	25 - 150 mm ²
UZUNLUK	650 mm
AĞIRLIK	3,00 kg



SP-300
SKP SIKMA
PENSESİ

SIKMA ARALIĞI	10 - 300 mm ²
UZUNLUK	550 mm
AĞIRLIK	4,20 kg



SCR-320L
BAKIR KABLO
KESME MAKASI

MAKSİMUM KESİT	320 mm ²
UZUNLUK	250 mm
AĞIRLIK	0,70 kg



SCR-620
BAKIR KABLO
KESME MAKASI

MAKSİMUM KESİT	620 mm ²
UZUNLUK	360 mm
AĞIRLIK	0,82 kg



SCR-1000T
BAKIR KABLO
KESME MAKASI

MAKSİMUM KESİT	1000 mm ²
UZUNLUK	800 mm
AĞIRLIK	7,50 kg



SC-16E
BAKIR KABLO
KESME MAKASI

MAKSİMUM ÇAP	Ø 20 mm
UZUNLUK	640 mm
AĞIRLIK	2,00 kg



SCR-500ACSR
ÇELİK ÖZLÜ ALÜMİNYUM
İLETKEN KESME MAKASI

BAKIR VE ALÜMİNYUM TEK TELLİ	25,4 mm'ye kadar
BAKIR VE ALÜMİNYUM ÇOK TELLİ	32 mm'ye kadar
DÜŞÜK KARBON ÇELİĞİ	9,5 mm'ye kadar
UZUNLUK	350 mm
AĞIRLIK	1,20 kg



SXC-130L
HİDROLİK PABUÇ
SIKMA BAŞLIĞI

SIKMA KUVVETİ	130 kN
SIKMA ARALIĞI	16 - 400 mm²
KURS	38 mm
UZUNLUK	300 mm
AĞIRLIK	5,20 kg



SHK-25
HİDROLİK PABUÇ
SIKMA BAŞLIĞI

SIKMA KUVVETİ	250 kN
SIKMA ARALIĞI	16 - 600 mm²
KURS	23 mm
UZUNLUK	320 mm
AĞIRLIK	7,50 kg



S-60
HİDROLİK PABUÇ
SIKMA PENSESİ

SIKMA KUVVETİ	60 kN
SIKMA ARALIĞI	10 - 300 mm²
KURS	13 mm
UZUNLUK	470 mm
AĞIRLIK	3,60 kg



SC-130L
HİDROLİK PABUÇ
SIKMA PENSESİ

SIKMA KUVVETİ	130 kN
SIKMA ARALIĞI	16 - 400 mm²
KURS	38 mm
UZUNLUK	670 mm
AĞIRLIK	7,40 kg



HD-2107K
İKİ KADEMELİ HİDROLİK
EL POMPASI

700 Bar
0,7 lt Yağ Kapasitesi
1,8m Hidrolik Hortum



SXC-65
HİDROLİK KABLO
KESME BAŞLIĞI

KESME KUVVETİ	80 kN
MAKSİMUM KESME ÇAPI	65 mm²
UZUNLUK	430 mm
AĞIRLIK	5,60 kg



SXCG-85
HİDROLİK KABLO
KESME BAŞLIĞI

KESME KUVVETİ	80 kN
MAKSİMUM KESME ÇAPI	85 mm²
UZUNLUK	470 mm
AĞIRLIK	7,80 kg



SCG-45
HİDROLİK KABLO
KESME MAKASI

KESME KUVVETİ	90 kN
MAKSİMUM KESME ÇAPI	45 mm²
UZUNLUK	770 mm
AĞIRLIK	8,30 kg



SCG-65
HİDROLİK KABLO
KESME MAKASI

KESME KUVVETİ	90 kN
MAKSİMUM KESME ÇAPI	65 mm²
UZUNLUK	780 mm
AĞIRLIK	8,20 kg



SCG-85
HİDROLİK KABLO
KESME MAKASI

KESME KUVVETİ	90 kN
MAKSİMUM KESME ÇAPI	85 mm²
UZUNLUK	820 mm
AĞIRLIK	8,80 kg



SFK-60SMINI

SIKMA KUVVETİ	60 kN
SIKMA ARALIĞI	10 - 300 mm²
KAFİ DÖNÜŞÜ	180°
BOYUTLAR	425 x 115 x 75 mm
AĞIRLIK	4,00 kg
BİLGİ EKRANI	VAR



SFK-120L

SIKMA KUVVETİ	120 kN
SIKMA ARALIĞI	10 - 400 mm²
KAFİ DÖNÜŞÜ	350°
BOYUTLAR	412 x 326 x 78 mm
AĞIRLIK	6,97 kg
BİLGİ EKRANI	VAR



SFK-F19KC

SIKMA KUVVETİ	19 kN
SIKMA ARALIĞI	10 - 240 mm²
MAX. KESME ÇAPI	30 mm²
KAFİ DÖNÜŞÜ	180°
BOYUTLAR	445 x 115 x 75 mm
AĞIRLIK	3,70 kg
BİLGİ EKRANI	VAR



SFK-65ELEC

KESME KUVVETİ	60 kN
MAX. KESME ÇAPI	65 mm²
KAFİ DÖNÜŞÜ	350°
BOYUTLAR	520 x 520 x 80 mm
AĞIRLIK	6,20 kg
BİLGİ EKRANI	VAR



SFK-85ELEC

KESME KUVVETİ	60 kN
MAX. KESME ÇAPI	85 mm²
KAFİ DÖNÜŞÜ	350°
BOYUTLAR	540 x 520 x 80 mm
AĞIRLIK	6,50 kg
BİLGİ EKRANI	VAR


KABLO BAĞLARI			
EN	BOY	BEYAZ	SİYAH
2,50	100	SFK-100-25W	SFK-100-25B
	150	SFK-150-25W	SFK-150-25B
	200	SFK-200-25W	SFK-200-25B
3,50	140	SFK-140-36W	SFK-140-36B
	200	SFK-200-36W	SFK-200-36B
	250	SFK-250-36W	SFK-250-36B
4,50	300	SFK-300-36W	SFK-300-36B
	370	SFK-370-36W	SFK-370-36B
	200	SFK-200-45W	SFK-200-45B
9,00	250	SFK-250-45W	SFK-250-45B
	300	SFK-300-45W	SFK-300-45B
	370	SFK-370-45W	SFK-370-45B
12,4	430	SFK-430-48W	SFK-430-48B
	300	SFK-300-75W	SFK-300-75B
	370	SFK-370-75W	SFK-370-75B
7,50	450	SFK-450-75W	SFK-450-75B
	550	SFK-550-75W	SFK-550-75B
	610	SFK-610-75W	SFK-610-75B
9,00	750	SFK-750-75W	SFK-750-75B
	600	SFK-600-90W	SFK-600-90B
	710	SFK-710-90W	SFK-710-90B
12,4	760	SFK-760-90W	SFK-760-90B
	900	SFK-900-90W	SFK-900-90B
	1200	SFK-1200-90W	SFK-1200-90B
1020	720	SFK-720-12,4W	SFK-720-12,4B
	1020	SFK-1020-12,4W	SFK-1020-12,4B

ULTRAVİYOLE KABLO BAĞLARI			
EN	BOY	RENK	ÜRÜN KODU
2,50	100		SFK-100-25UV
	200		SFK-200-25UV
3,50	140		SFK-140-36UV
	200		SFK-200-36UV
	300		SFK-300-36UV
4,50	370		SFK-370-36UV
	200		SFK-200-45UV
	300		SFK-300-45UV
7,50	300		SFK-300-75UV
	370		SFK-370-75UV
	450		SFK-450-75UV
9,00	550		SFK-550-75UV
	760		SFK-760-90UV



METAL KABLO BAĞLARI

EN	BOY	ÜRÜN KODU
4,5	150	SFK-150-46-W4
	200	SFK-200-46-W4
	250	SFK-250-46-W4
	300	SFK-300-46-W4
	370	SFK-370-46-W4
	450	SFK-450-46-W4
	520	SFK-520-46-W4
7,9	680	SFK-680-46-W4
	840	SFK-840-46-W4
	200	SFK-200-79-W4
	300	SFK-300-79-W4
	370	SFK-370-79-W4
	450	SFK-450-79-W4
	520	SFK-520-79-W4
1020	680	SFK-680-79-W4
	840	SFK-840-79-W4
	1000	SFK-1000-79-W4



AÇILABİLİR KABLO BAĞLARI

EN	BOY	BEYAZ	SİYAH
7,5	200	SFK-200-76RW	SFK-200-76RB
	370	SFK-370-76RW	SFK-370-76RB




YAPIŞKANLI KROŞELER KABLO BAĞI AKSESUARLARI

EN	BOY	BEYAZ	SİYAH
19	19	SFK-1919YW	SFK-1919YB
	28	SFK-2828YW	SFK-2828YB




VİDALI KROŞELER

BOYUTLAR	BEYAZ	SİYAH
15x10x7	EM3A	EM3
23x16x9,8	EM5A	EM5



DÜBEL KROŞELER KABLO BAĞI AKSESUARLARI

EN	BOY	ÜRÜN KODU
9,7	43	CH8P




SİYAH VE TRANSPARAN MAKARON

Daralma Oranı: 2/1

mm	SİYAH	TRANSPARAN	mm	SİYAH	TRANSPARAN
0,8	SM-0,8	SM-0,8T	16	SM-16	SM-16T
1	SM-1	SM-1T	18	SM-18	SM-18T
1,5	SM-1,5	SM-1,5T	20	SM-20	SM-20T
2	SM-2	SM-2T	22	SM-22	SM-22T
2,5	SM-2,5	SM-2,5T	25	SM-25	SM-25T
3	SM-3	SM-3T	28	SM-28	SM-28T
3,5	SM-3,5	SM-3,5T	30	SM-30	SM-30T
4	SM-4,0	SM-4T	35	SM-35	SM-35T
4,5	SM-4,5	SM-4,5T	40	SM-40	SM-40T
5	SM-5,0	SM-5T	45	SM-45	SM-45T
6	SM-6,0	SM-6T	50	SM-50	SM-50T
7	SM-7,0	SM-7T	60	SM-60	SM-60T
8	SM-8,0	SM-8T	70	SM-70	SM-70T
9	SM-9,0	SM-9T	80	SM-80	SM-80T
10	SM-10	SM-10T	90	SM-90	SM-90T
12	SM-12	SM-12T	100	SM-100	SM-100T
13	SM-13	SM-13T	120	SM-120	SM-120T
14	SM-14	SM-14T	150	SM-150	SM-150T
15	SM-15	SM-15T	180	SM-180	SM-180T

- Ultra ince duvar yapısı
- Halojeniz malzeme
- Yüksek esneklik
- Alev geciktirici özellik




SARI YEŞİL MAKARON

Daralma Oranı: 2/1

mm	ÜRÜN KODU	mm	ÜRÜN KODU	mm	ÜRÜN KODU
2,5	SM-2,5SY	9	SM-9SY	35	SM-35SY
3	SM-3SY	12	SM-12SY	40	SM-40SY
3,5	SM-3,5SY	13	SM-13SY	50	SM-50SY
4,5	SM-4,5SY	16	SM-16SY	60	SM-60SY
5	SM-5SY	20	SM-20SY	70	SM-70SY
6	SM-6SY	25	SM-25SY	80	SM-80SY
7	SM-7SY	30	SM-30SY		


İÇİ YAPIŞKANLI MAKARON

Daralma Oranı: 3/1



mm	ÜRÜN KODU	mm	ÜRÜN KODU	mm	ÜRÜN KODU
8/2	SM-8/2IYM	33/8	SM-33/8IYM	115/34	SM-115/34IYM
10,2/3	SM-10/3IYM	38/12	SM-38/12IYM	140/42	SM-140/42IYM
12/3	SM-12/3IYM	43,2/12,7	SM-43/12IYM	160/50	SM-160/50IYM
16/5	SM-16/5IYM	55/16	SM-55/16IYM	180/58	SM-180/58IYM
19,1/5,6	SM-19/5IYM	65/19	SM-65/19IYM	200/60	SM-200/60IYM
22/6	SM-22/6IYM	75/22	SM-75/22IYM	230/69	SM-230/69IYM
25/8	SM-25/8IYM	85/25	SM-85/25IYM		
28/6	SM-28/6IYM	95/30	SM-95/30IYM		

- Tam nem sızdırmaz yapı
- Hassas tel bağlantıları için gerilim azaltıcı tasarımı
- Darbe ve aşınmaya karşı yüksek direnç



ISI BÜZÜŞMELİ KABLO EKI

1 kV AG

mm²	İLETKEN	ÜRÜN KODU	mm²	İLETKEN	ÜRÜN KODU	mm²	İLETKEN	ÜRÜN KODU
6	CU	CJS-4C6	35	CU	CJS-3C35	150	CU	CJS-3C150
10		CJS-4C10	50		CJS-3C50	185		CJS-3C185
16		CJS-4C16	70		CJS-3C70	240		CJS-3C240
		CJS-3C16	95		CJS-3C95			
25		CJS-3C25	120		CJS-3C120			

mm²	İLETKEN	ÜRÜN KODU	mm²	İLETKEN	ÜRÜN KODU	mm²	İLETKEN	ÜRÜN KODU
10	CU	CJD-4C10	35	CU	CJD-3C35	120	CU	CJD-3C120
		CJD-4C16	50		CJD-3C50	150		CJD-3C150
16		CJD-3C16	70		CJD-3C70	185		CJD-3C185
		CJD-3C25	95		CJD-3C95	240		CJD-3C240

mm²	İLETKEN	ÜRÜN KODU	mm²	İLETKEN	ÜRÜN KODU	mm²	İLETKEN	ÜRÜN KODU
16	AL	CJD-4A16	70	AL	CJD-3A70	185	AL	CJD-3A185
25		CJD-3A25	95		CJD-3A95	240		CJD-3A240
35		CJD-3A35	120		CJD-3A120			
50		CJD-3A50	150		CJD-3A150			



Tork Baęlantı Elemanları A.Ş

Makine İhtisas Sanayi Bölgesi
27. Sokak No:6/A
Dilovası/KOCAELİ - TÜRKİYE



www.safakelektrik.com.tr



+90 444 22 08



siparis@safakelektrik.com.tr



Perfect
Connection

